

## TOILE CLIMATIQUE - RÉFÉRENCE N°10

<b>Gamme</b>	Toile d'ombrage usage professionnel
<b>Utilisation</b>	Ombrage pour intérieur/extérieur de tunnel et protection des jeunes plants
<b>Ombrage</b>	65%
<b>Composition</b>	Polyéthylène haute densité (PEHD)
<b>Traitement</b>	Anti UV
<b>Process</b>	Extrusion de film primaire de PEHD, découpage en bandelettes et tricotage du produit fini
<b>Fabrication</b>	Dans notre usine de Caudry (Nord, France)
<b>Durée de vie indicative</b>	4 ans pour le traitement aux UV
<b>Poids</b>	60 grammes / m <sup>2</sup> (+/- 5%)
<b>Hauteurs standards</b>	130 / 200 / 270 / 420 / 570 cm
<b>Longueurs</b>	A partir de 1 m, vendu au mètre près
<b>Coloris (Ombrage)</b>	Vert (60/65%)
<b>Lisières</b>	2 lisières noires renforcées (haut et bas)
<b>Pose</b>	Attention à bien isoler la toile des supports métalliques, risque de brûler la toile au contact du métal.
<b>Caractéristiques</b>	La toile est en maille tricotée bloquée et par conséquent indémaillable. Elle peut être recoupée avec une paire de ciseaux. Toile imputrescible Point de fusion 140°C / 284°F Thermo fixation moyenne à 110°C / 230°F
<b>Nomenclature douanière</b>	39269097