

## TOILE ANTI-FEU - RÉFÉRENCE N°12 M1

<b>Gamme</b>	Toile d'ombrage anti feu certifiée M1
<b>Utilisation</b>	Intérieurs/extérieurs ou lieux à contraintes sécuritaires incendie Protection / Décoration / Ombrage
<b>Ombrage</b>	45% à 70% selon coloris
<b>Composition</b>	Polyéthylène haute densité (PEHD)
<b>Traitement</b>	Anti UV - Non Feu (Classée M1 selon NF P 92-507)
<b>Process</b>	Extrusion de film primaire de PEHD, découpage en bandelettes et tricotage du produit fini
<b>Fabrication</b>	Dans notre usine de Caudry (Nord, France)
<b>Durée de vie indicative</b>	4 ans pour le traitement aux UV
<b>Poids</b>	100 grammes / m <sup>2</sup> (+/- 5%)
<b>Hauteurs standards</b>	130 / 160 / 180 / 200 / 270 / 420 cm
<b>Longueurs</b>	A partir de 1 m, vendu au mètre près
<b>Coloris (Ombrage)</b>	Blanc (45%) Vert (55%) Noir (70%)
<b>Lisières</b>	Toile sans lisières
<b>Pose</b>	Attention à bien isoler la toile des supports métalliques, risque de brûler la toile au contact du métal.
<b>Caractéristiques</b>	La toile est en maille tricotée bloquée et par conséquent indémaillable. Elle peut être recoupée avec une paire de ciseaux. Toile imputrescible Point de fusion 140°C / 284°F Thermo fixation moyenne à 110°C / 230°F
<b>Nomenclature douanière</b>	39269097