

TOILE ANTI-FEU - RÉFÉRENCE N°30 M1

Gamme	Toile d'ombrage anti feu certifiée M1
Utilisation	Intérieurs/extérieurs ou lieux à contraintes sécuritaires incendie Protection / Décoration / Ombrage
Ombrage	50% à 85% selon coloris
Composition	Polyéthylène haute densité (PEHD)
Traitement	Anti UV - Non Feu (Classée M1 selon NF P 92-507)
Process	Extrusion de film primaire de PEHD, découpage en bandelettes et tricotage du produit fini
Fabrication	Dans notre usine de Caudry (Nord, France)
Durée de vie indicative	4 ans pour le traitement aux UV
Poids	140 grammes / m ² (+/- 5%)
Hauteurs standards	130 / 160 / 180 / 200 / 270 / 420 cm
Longueurs	A partir de 1 m, vendu au mètre près
Coloris (Ombrage)	Blanc (55%) Vert (70%) Gris Clair (75%) Noir (85%)
Lisières	Toile sans lisières
Pose	Attention à bien isoler la toile des supports métalliques, risque de brûler la toile au contact du métal.
Caractéristiques	La toile est en maille tricotée bloquée et par conséquent indémaillable. Elle peut être recoupée avec une paire de ciseaux. Toile imputrescible Point de fusion 140°C / 284°F Thermo fixation moyenne à 110°C / 230°F
Nomenclature douanière	39269097